

Opis przedmiotu zamówienia - podnośnik koszowy na samochodzie, 1 sztuka

Parametry wymagane przez Zamawiającego		Parametry oferowane przez Wykonawcę*	
Wymagania dotyczące samochodu			
1	fabrycznie nowy, wyprodukowany po 01.01.2019 r.	wymagane	
2	masa całkowita do 3,5 t	wymagane	
3	napęd 4x4, szosowo - terenowy	wymagane	
4	skrzynia biegów manualna lub automatyczna, minimum 5 biegów oraz bieg wsteczny	wymagane	
5	norma emisji spalin - minimum EURO 6	wymagane	
6	moc silnika nie mniejsza niż [km]:	120	
7	opony bezdętkowe	wymagane	
8	pojedyncze koła tylne	wymagane	
9	system ESP, system ABS	wymagane	
10	inne wyposażenie dodatkowe	wg możliwości Wykonawcy	
11	układ kierowniczy ze wspomaganiem, regulowana kolumna kierownicy	wymagane	
12	kabina 2-osobowa (kierowca oraz 1 pasażer)	wymagane	
13	pojazd 2-drzwiowy	wymagane	
14	oświetlenie wewnętrzne kabiny	wymagane	
15	oświetlenie zewnętrzne kabiny wymagane przepisami	wymagane	
16	światła przeciwmgłowe	wymagane	
17	zewnętrzna sygnalizacja akustyczna cofania	wymagane	
18	szyby sterowane elektrycznie, szyba w tylnej ścianie kabiny	wymagane	
19	wyposażenie standardowe pojazdu: pełnowymiarowe koło zapasowe, podnośnik samochodowy, fabryczny komplet kluczy - w tym klucz do kół, gaśnica proszkowa typu samochodowego o poj. ok. 2 kg umieszczona w pobliżu siedzenia kierowcy, trójkąt ostrzegawczy, apteczka	wymagane	
20	fabryczny radioodtwarzacz z systemem USB, MP3, głośnikami i anteną	wymagane	
21	dywaniki i pokrowce na siedzenia	wymagane	
22	elektrycznie sterowane lusterka boczne	wymagane	
23	centralny zamek	wymagane	
24	fartuchy przeciwbłotne kół przednich	wymagane	
25	kolor lakieru preferowany biały lub szary	wymagane	
26	klimatyzacja	wymagane	

Wymagania dotyczące podnośnika			
1	przegubowo - teleskopowy z wyciągiem bocznym nie mniejszym niż [m]:	6	
2	obciążenie kosza nie mniejsze niż [kg]:	200	
3	obrotowy kosz (lewo, prawo) - nie mniej niż [stopnie]:	60	
4	sterowanie z kosza i panelu sterowania przy obrotnicy	wymagane	
5	wysokość robocza podnoszenia kosza nie mniejsza niż [m]:	15	
6	obrót kolumny nie mniejszy niż [stopnie]:	400	
7	możliwość opuszczania awaryjnego za pomocą pompy z napędem elektrycznym	wymagane	
8	oświetlenie robocze, regulowanie położenie (kosz)	wymagane	
9	oświetlenie ostrzegawcze pomarańczowe działające w trakcie pracy podnośnika	wymagane	
10	podpory robocze 4 sztuki i podkłady pod podpory	wymagane	
11	kosz ażurowy, rurkowy, niezabudowany	wymagane	
12	bezpośredni dostęp do kosza z poziomu platformy podnośnika	wymagane	
13	automatyczne poziomowanie kosza	wymagane	
14	burta aluminiowa na platformie roboczej o wysokości nie mniejszej niż [mm]:	90	
15	gniazda w koszu 220V	wymagane	
16	przeciwpślizgowa aluminiowa podłoga platformy roboczej	wymagane	
17	skrzynia zamykana na sprzęt, usytuowana za kabiną o wymiarze min. 100 cm x 50 cm x 50 cm	wymagane	
18	licznik motogodzin	wymagane	
19	wyposażenie dodatkowe: 2 kaski, 2 pasy bezpieczeństwa i 2 pary rękawic	wymagane	
Wymagania dodatkowe			
1	homologacja	wymagane	
2	uprawniony serwis gwarancyjny w województwie warmińsko - mazurskim (UWAGA: Zamawiający wymaga podania adresu serwisu)	wymagane	
3	przeszkolenie personelu w zakresie obsługi sprzętu	wymagane	
4	przygotowanie do badania i rejestracji podnośnika w UDT	wymagane	
5	komplet instrukcji i dokumentacji technicznej w języku polskim	wymagane	
6	wyposażenie i dokumenty dopuszczające do ruchu drogowego na terenie RP, certyfikaty w zakresie jakości i bezpieczeństwa dla urządzeń zabudowy	wymagane	
7	udzielenie co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne na cały pojazd (podwozie i zabudowę)	wymagane	
8	Wykonawca dostarcza podnośnik do siedziby Zamawiającego	wymagane	

* Wykonawca jest obowiązany wypełnić każdą pozycję w kolumnie